

### Характеристики ворса

Состав	100% полиэтилен, устойчивый к ультрафиолетовым лучам
Профиль	Ромбовидный
Структура	Монофиламентная нить, ширина 1,45 мм, толщина 265 мкм
Цвет	Bicolor (зеленый + светло-зеленый), белый
Область применения	Футбол
Дтекс	12000/6

### Характеристики основы:

#### Первичная основа:

Состав	100% полипропилен (двойная подложка с флисом)
Вес	260 г/м <sup>2</sup>

#### Вторичная основа:

Состав	Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе, с дренажными отверстиями.
Вес	1000 г/м <sup>2</sup> (+/- 10%)

### Характеристики покрытия:

Расположение пучков	на одной линии
Кол-во стежков ( ширина)	63
Кол-во стежков ( длина)	150 (+/- 10%)
Размер тафтинга	5/8
Вес ворса	1040 г/м <sup>2</sup> (+/- 10%)
Высота ворса	40 мм (+/- 10%)
Количествопучков / м <sup>2</sup>	9450 (+/- 5%)
Ширина рулонов	2 м (+/- 2%)
Длина рулонов	в соответствии с монтажным планом
Сила сцепления пучка	≥ 40 Ньютон
Водопроницаемость	60 литров/м <sup>2</sup> /мин. (на не засыпанном покрытии)
Светостойкость	Синяя шкала ≥ 7

Общий вес покрытия – 2 300 г/м<sup>2</sup> (+/- 10%)

Общая высота покрытия - 42мм (+/- 10%)

#### Рекомендуемая засыпка:

1-й слой — кварцевый песок 10 мм (80% круглый округлый), фракция 0,3-0,8 мм, приблизительно 14 кг

2-й слой – резиновый крошка 15 мм, фракция 0,8-2,5 мм, приблизительно 7 кг

