

Характеристики ворса

Состав	100% полиэтилен, устойчив к ультрафиолетовым лучам
Профиль	Ромбовидный
Структура	Монофиламентная нить, ширина 1,32 мм, толщина 260 мкм
Цвет	Visolog (зеленый + светло-зеленый), белый
Область применения	Футбол
Дтекс	12000/6

Характеристики основы:

Первичная основа:

Состав	100% полипропилен (двойная подложка с флисом)
Вес	260 г/м ²

Вторичная основа:

Состав	Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе, с дренажными отверстиями.
Вес	1000 г/м ² (+/- 10%)

Характеристики покрытия:

Расположение пучков	на одной линии
Кол-во стежков (ширина)	63
Кол-во стежков (длина)	120 (+/- 10%)
Размер тафтинга	5/8
Вес ворса	1 040 г/м ² (+/- 10%)
Высота ворса	50 мм (+/- 10%)
Количествопучков / м ²	7 560 (+/- 5%)
Ширина рулонов	2 м (+/- 2%)
Длина рулонов	в соответствии с монтажным планом
Сила сцепления пучка	≥ 40 Ньютон
Водопроницаемость	60 литров/м ² /мин. (на не засыпанном покрытии)
Светостойкость	Синяя шкала ≥ 7

Общий вес покрытия – 2 300 г/м² (+/- 10%)

Общая высота покрытия – 52 мм (+/- 10%)

Рекомендуемая засыпка:

1-й слой – кварцевый песок 10 мм (80% круглый округлый), фракция 0,3-0,8 мм, приблизительно 14 кг

2-й слой – резиновый крошка 25 мм фракция 0,8-2,5 мм, приблизительно 11,5 кг

